



[Uberpaint.es](http://Uberpaint.es)  
Versión: Marzo 2021

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UberPaint es una pintura ecosostenible para interior de acabado mate. Sin sustancias tóxicas y transpirables. Presenta componentes que eliminan los formaldehídos del ambiente y es libre de COVs.

## APLICACIÓN

Ideal para aplicaciones sobre enlucido, yeso, emplastes, enfoscados, antiguas pinturas, placas prefabricadas y papel pintado sin plastificar, ladrillo o perlita.

Producto listo para su uso, aplicar 2 o 3 capas de manera uniforme. Pintar en secciones empezando por los bordes. Repartir correctamente la carga de pintura pasando el rodillo varias veces sin recargarlo de pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, evitar empalmes. Se advierte que un exceso de producto por capas puede generar microfisuras.

El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto. La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +5 °C y +40 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.

## CARACTERÍSTICAS

- Muy buena lavabilidad.
- Colores con altas exigencias.
- Alto poder de cubrición.
- Acabado mate.
- Transpirable.
- Alta adherencia, resistencia y durabilidad.
- Excelente flexibilidad. No se cuarteo.
- Apto para interiores.
- Libre de emisiones COVs.
- Elimina formaldehídos.



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Densidad Aparente	
Blanca	1,6 ± 0.05
Viscosidad	90 ± 5
pH	12.5 ± 1
%NVM	60 ± 1
Rendimiento	5-6 m <sup>2</sup> /l
Aspecto	Blanco mate

## ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se garantiza una conservación mínima de 12 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar antes de usar.

## PRECAUCIONES

Ninguna especialmente en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Aconsejamos el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación.

## OBSERVACIONES

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o carpintería). Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos previos. No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas de las mismas.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico ([hola@uberpaint.es](mailto:hola@uberpaint.es)).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Talestech se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.



[Uberpaint.es](http://Uberpaint.es)  
Versión: Marzo 2021

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UberPaint Color es una pintura ecosostenible para interior de acabado mate. Sin sustancias tóxicas y transpirables. Presenta componentes que eliminan los formaldehídos del ambiente y es libre de COVs. Ideal para nuestra gama de colores.

## APLICACIÓN

Ideal para aplicaciones sobre enlucido, yeso, emplastes, enfoscados, antiguas pinturas, placas prefabricadas y papel pintado sin plastificar, ladrillo o perlita.

Producto listo para su uso, aplicar 2 o 3 capas de manera uniforme. Pintar en secciones empezando por los bordes. Repartir correctamente la carga de pintura pasando el rodillo varias veces sin recargarlo de pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, evitar empalmes. Se advierte que un exceso de producto por capas puede generar microfisuras.

El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto. La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +5 °C y +40 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.

## CARACTERÍSTICAS

- Muy buena lavabilidad.
- Colores con altas exigencias.
- Alto poder de cubrición.
- Acabado mate.
- Transpirable.
- Alta adherencia, resistencia y durabilidad.
- Excelente flexibilidad. No se cuartea.
- Apto para interiores.
- Libre de emisiones COVs.
- Elimina formaldehídos.



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Densidad Aparente	
Pastel	1,63 ± 0.05
Media	1,60 ± 0.05
Transparente	1,55 ± 0.05
Viscosidad	90 ± 5
pH	12.5 ± 1
%NVM	60 ± 1
Rendimiento	5-6 m2/l
Aspecto	Blanco mate

## ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se garantiza una conservación mínima de 12 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar antes de usar.

## PRECAUCIONES

Ninguna especialmente en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Aconsejamos el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación.

## OBSERVACIONES

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o carpintería). Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos previos. No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas de las mismas.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico ([hola@uberpaint.es](mailto:hola@uberpaint.es)).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Talestech se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.